MarLED E3

Хирургический светильник marLED ® E3 имеет неоспоримый выигрыш в сравнении с техникой прошлого поколения, который проявляется в повышенной производительности. Высокая степень светоотдачи позволяет снизить потребление энергоресурсов и, таким образом, сэкономить средства.

В конструкции светильника отсутствуют части, которые подвергаются износу и требуют технического обслуживания. Светильники MarLED ® E3 обеспечивают световой поток высокого качества, энергоэффективный и экологически чистый.



Преимущества светильника marLED E3

Инновационное устройство линз обеспечивает

- Однородное освещение операционного поля.
- Глубокое полостное освещение.
- Бестеневое освещение.
- Контрастность изображения.
- Максимум освещения при минимуме потребления энергии.
- Отсутствие теплового излучения обеспечивает ясность мыслей и чистоту рук.
- Расходные материалы не требуются.
- Долгосрочный период эксплуатации.
- Санобработка и управление:
- Конструкция нового осветительного прибора полностью герметична, что обеспечивает высокие показатели чистоты при санобработке.
- Технология сборки без крепежных винтов и полостей (запатентованная) дает обеспечивает легкость гигиены на всей поверхности лампы.
- Специальная технология крепления источников освещения и мембранная клавиатура предотвращает попадание влаги при обработке.
- Бесшовное крепление управляющей панели:
- Включение/выключение, регулировка яркости в границах 30-100%.
- Индикаторы-светодиоды
- Сменные стерилизуемые рукояти, которые позволяют использовать MarLED E3 в качестве операционного светильника.



Интуитивное управление



Однородное световое поле



Надежное и точное позиционирование

Технические характеристики

	marLED® E3
Электропитание	100-240 В, 50-60 Гц, 32 ВА
Потребляемая мощность	15 Вт
Диаметр светового поля (на расстоянии 1 м, d_{10})	150 мм
Максимальная центральная освещенность (на расстоянии 1 м)	100.000 Лк
Цветовая температура	4.500 К
Рабочий диапазон	700-1400 мм
Коэффициент светопередачи (CRI)	95